

# imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i

Компактность и  
производительность  
для рабочих групп  
**you can**

Повысьте производительность и сократите затраты благодаря компактным устройствам серии imageRUNNER 2500. Эти универсальные модели идеально подходят для повседневного использования в небольших и средних рабочих группах. Они обеспечивают чёрно-белую печать и копирование, цветное сканирование, а также усовершенствованные возможности отправки по электронной почте и в сетевые папки. Диапазон скоростей до 45 страниц в минуту, малое время отклика и низкое энергопотребление позволят Вам сэкономить время, деньги и электроэнергию.

Диапазон скоростей от 20 до 45 страниц в минуту / копий в минуту, А3, чёрно-белый режим

Ресурс бумаги до 2300 листов

Сканирование напрямую в сообщения электронной почты и сетевые папки

Сенсорный экран с диагональю 14,47 см/5,7 дюйма

Самый низкий в данном классе устройств уровень потребления электроэнергии

Компактная конструкция



## Производительность и эффективность.

- Удобный сенсорный экран экономит время пользователей и позволяет им успевать больше
- Быстрая чёрно-белая печать повседневных документов со скоростью до 45 стр./мин полностью отвечает запросам небольших и средних рабочих групп
- Малое время отклика: быстрый выход из спящего режима, время вывода первой копии – 3,9 секунды\*
- Отправка цветных документов в различных форматах в сетевые папки или по электронной почте\*\*. Экономия времени за счёт автоматического преобразования адресов электронной почты
- Меньше необходимости в добавлении бумаги благодаря ресурсу до 2300 листов
- Сканирование напрямую на USB-накопитель\*\*

## Компактная конструкция

- Экономия офисного пространства
- Приобретаемый дополнительно внутренний финишер с функциями сшивания и сортировки

## Защита окружающей среды

- Исключительно низкое энергопотребление – всего 1,5 Вт в спящем режиме – обеспечивает экономию электричества и средств
- Экономия бумаги благодаря автоматической двусторонней печати

## Сокращение затрат

- Низкая совокупная стоимость владения
- Высокая производительность и самый низкий в данном классе устройств уровень потребления энергии гарантируют максимальную эффективность

- Функция идентификатора отдела (Department ID) помогает отслеживать и контролировать затраты на печать

## Широкие возможности подключения и управления

- Работа в сети с интерфейсом удалённого пользователя в качестве стандартной функции
- PCL\*\* и дополнительная поддержка PostScript Level 3 Emulation
- Удалённое управление и мониторинг с помощью iW Management Console (iWMC)
- Поддержка функции Canon e-Maintenance: удалённая диагностика, автоматическое считывание показаний счётчиков и отслеживание запасов расходных материалов

\* Модели imageRUNNER 2535/i, 2545/i

\*\* Эта функция является стандартной для моделей с индексом «i» и опциональной для моделей без индекса «i»

imageRUNNER

Canon

# Технические характеристики: серия imageRUNNER 2500

Тип	Настольный или настольный (устройства сканирования и печати объединены)	
Максимальный формат оригинала	A3	
Форматы копий	Кассеты 1, 3, 4	
	Кассета 2	
	Устройство ручной подачи	
Разрешение	Пользовательский формат A3, A4, A4R, A5R, конверты	
	99–297 мм x 148–432 мм	
	при чтении 600 x 600 точек на дюйм	
	при копировании 600 x 600 т.д., 1200 x 1200 т.д. (только UFR II-LT)	
	Количество тонов 256 оттенков серого	
Скорость копирования/печати		
A4	imageRUNNER 2545/2545: 45 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535/2535 – 35 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530/2530 – 30 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525/2525 – 25 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520/2520: 20 стр./мин (чёрно-белый режим)	
A3	imageRUNNER 2545/2545: 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535/2535 – 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530/2530 – 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525/2525 – 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520/2520: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)	
Увеличение	Масштабирование 25–400%, фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%	
Время выхода первой копии	Чёрно-белый режим 3,9 с (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 5,4 с (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 6,4 с (модели со скоростью 20 стр./мин)	
Время разогрева	От 1 до 999 листов В стандартной комплектации	
Количество копий/отпечатков за цикл		
Двусторонний режим		
Плотность бумаги	Кассета 64–90 г/м <sup>2</sup> ; устройство ручной подачи: 64–128 г/м <sup>2</sup> ; двусторонний режим: 64–80 г/м <sup>2</sup>	
Ресурс бумаги	Кассета 1 550 листов (80 г/м <sup>2</sup> ), (250 листов для imageRUNNER 2520 / 2520) Кассета 2 550 листов для imageRUNNER 2525/1, 2530/1, 2535/1, 2545/1 50 конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1) 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м <sup>2</sup> ), 50 листов (A3; 80 г/м <sup>2</sup> )	
	Устройство ручной подачи Дополнительно 2 кассеты на 550 листов (80 г/м <sup>2</sup> ), 1 кассета на 550 листов (только для imageRUNNER 2520 / 2520)	
	Стойка для бумаги Общая ёмкость Нет 2300 листов (2000 листов для imageRUNNER 2520/ / 2520)	
Процессор	Процессор Canon Custom, 400 МГц	
Объём памяти	512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)	
Жёсткий диск	Нет	
Интерфейс	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0	
Электроснабжение	220–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 35/30/20 стр./мин)	
Макс. потребляемая мощность	1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)	
Габариты (Ш x Г x В)	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования), 565 x 689 x 907 мм (с устройством АДПД) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования), 565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД) imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования), 565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД) imageRUNNER 2545 / 2535: прибл. 78,4 кг, imageRUNNER 2545 / 2535: прибл. 70,5 кг, imageRUNNER 2530i/2525i: прибл. 77,5 кг, imageRUNNER 2530 / 2525: прибл. 68,0 кг imageRUNNER 2520i: прибл. 56,0 кг, imageRUNNER 2520: прибл. 50,5 кг	
Вес		
Характеристики печати	UFR II-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i»), приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)	
Языки драйвера принтера	600 x 600 т.д., 1200 x 1200 т.д. (только UFR II-LT) 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)	
Разрешение	Нет	
Объём памяти	Процессор Canon Custom, 400 МГц Шрифты PS: Roman 136, шрифты PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7 Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 или более новая версия) UFR II-LT: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 или более новая версия), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 или более новая версия	
Жёсткий диск	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)	
Процессор	TCP/IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1, WSD, поддержка IPv4 / IPv6	
Шрифты	Сетевой драйвер TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300 т.д., 8 бит в цвете 75–600 т.д., 1 бит в чёрно-белом режиме)	
Поддерживаемые ОС		
Интерфейс		
Сетевые протоколы		
Сканирование методом Pull		
Характеристики функций отправки/КОМПЛЕКТ РАССЫЛКИ CLR Y1 (станд. для моделей с индексом «i», доп. для других)		
Скорость сканирования (A4, 300 т.д., чёрно-белый/цветной режим)	45/34 изобр./мин. (модели со скоростью 45/35 стр./мин.), 25/13 изобр./мин. (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин.)	
Разрешение при сканировании:	Чёрно-белый режим 100 x 100 т.д., 150 x 150 т.д., 200 x 100 т.д., 200 x 200 т.д., 200 x 400 т.д., 300 x 300 т.д., 400 x 400 т.д., 600 x 600 т.д.	
Типы получателей при передаче данных	Цветной режим 100x100 т.д., 150x150 т.д., 200x200 т.д., 300x300 т.д.	
Адресная книга	Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), шлюз iWDM, USB-накопитель	
Форматы файлов	Локальная (макс. 500 адресатов) TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для создания PDF с возможностью поиска C1)	

Устройство АДПД АА1 для imageRUNNER 2545/2535	Формат бумаги Плотность бумаги Макс. количество оригиналов Макс. скорость сканирования документов: Габариты (Ш x Г x В) Вес		A3, A4, A4R, A5, A5R Односторонние оригиналы: 42–128 г/м <sup>2</sup> , двусторонние оригиналы: 50–128 г/м <sup>2</sup> 100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м <sup>2</sup> , 50 листов (A3: 80 г/м <sup>2</sup> ) 45 изобр./мин (A4, 600 x 600 т.д., чёрно-белый режим) 45 / 34 изобр./мин (A4, 600 x 600 т.д., чёрно-белый режим / 300 x 300 точек на дюйм, цветной режим) 565 x 540 x 137 мм Прибл. 7,9 кг		
Устройство АДПД АВ1 для imageRUNNER 2530/2525/2520	Формат бумаги Плотность бумаги Макс. количество оригиналов Макс. скорость сканирования документов: Габариты (Ш x Г x В) Вес		A3, A4, A4R, A5, A5R Односторонние оригиналы: 37–128 г/м <sup>2</sup> , двусторонние оригиналы: 50–128 г/м <sup>2</sup> 50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м <sup>2</sup> , 25 листов (A3: 80 г/м <sup>2</sup> ) 25 изобр./мин. (A4, 600 x 600 т.д., чёрно-белый режим) 25 / 13 изобр./мин (A4, 600 x 600 т.д., чёрно-белый режим / 300 x 300 точек на дюйм, цветной режим) 565 x 544 x 126 мм Прибл. 7,0 кг		
УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ W1 для imageRUNNER 2520/1	Тип Формат бумаги Пользовательский формат Плотность бумаги Ресурс бумаги Габариты (Ш x Г x В) Вес		Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой A3, A4, A4R, A5R 139,7–297 мм x 182–432 мм 64–90 г/м <sup>2</sup> 1 кассета на 550 листов (80 г/м <sup>2</sup> ) 565 x 680 x 97 мм Прибл. 12,8 кг		
УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ АЕ1 для всех моделей	Тип Формат бумаги Пользовательский формат Плотность бумаги Ресурс бумаги Габариты (Ш x Г x В) Вес		2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой A3, A4, A4R, A5R 139,7–297 мм x 182–432 мм 64–90 г/м <sup>2</sup> 2 кассеты по 550 листов (80 г/м <sup>2</sup> ) 565 x 680 x 248 мм Прибл. 24,0 кг		
Внутренний финишер В1 для всех моделей	Количество лотков Ёмкость лотков для бумаги Позиции шивания Ресурс шивания Габариты (Ш x Г x В) Вес		Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; доп. лоток внутреннего финишера В1) A4, A5, A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту) A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту) Углово, двойное A4: 50 листов x 30 комплектов; A4R/A3: 30 листов x 15 комплектов 416 x 554 x 350 мм, 703 x 554 x 350 мм (с удлинителем лотка вывода) Прибл. 12,5 кг		
Внутреннее двухлотковое устройство вывода G1 для всех моделей	Количество лотков Ёмкость лотков для бумаги Габариты (Ш x Г x В) Вес		2 лотка укладчика Лоток А Лоток В A4: 250 листов, A3: 100 листов A4: 100 листов, A3: 50 листов 426 x 413 x 109 мм Прибл. 0,6 кг		
Прочие аксессуары	Крышка блока экспонирования, тип P: для imageRUNNER 2525/2530 без устройства АДПД Крышка блока экспонирования, тип Q: для imageRUNNER 2535/2545 без устройства АДПД Картридж с чернилами для штампов C1 Блок штамповки В Ручка для доступа к устройству АПД А1 Комплект для печати PCL A1: поддержка печати PCL5e и PCL6 для моделей без индекса «i» Комплект для печати PS A1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation Комплект печати штрих-кодов B1: гарантирует возможность печати штрих-кодов с использованием технологии струйной печати Jet Set Факсимильная плата Super-G3 AG1: добавление функции факсимильной связи Кассета FL AJ1: запасной лоток на 550 листов для кассеты «1» в imageRUNNER 2525/2525i / 2530/3500/2535/2535i/2545/2545i Кассета FL AK1: запасной лоток на 550 листов для кассеты «2» в imageRUNNER 2525/2525i / 2530/3500/2535/2535i/2545/2545i Кассета FL AL1: этот запасной лоток на 250 листов для кассеты «1» imageRUNNER 2520/2520i позволяет менять форматы бумаги без изменения настроек принтера Кассетный разделитель A1: регулирует высоту кассеты на 250 листов в комбинации с дополнительным устройством кассетной подачи AE1 или модулем кассетной подачи W1, только на imageRUNNER 2520/2520i Устройство подачи конвертов D1: крепится к кассете «2» для упрощения загрузки конвертов Стандартный пьедестал imageRUNNER 2500 Двухлотковое устройство вывода B1: повышает производительность двусторонней печати до 100% Приобретаемый дополнительно блок с обратным трактом (2-лотковое устройство вывода) для imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 Картридж со скрепками J1: скрепки для внутреннего финишера В1 Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне устройства Блок питания U1 Комплект картридера D3: комплект для картридера E1 Картридер E1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB-накопителей Интерфейсный кабель CCVI A1: комплект интерфейса для монетоприёмника TONEP C-EXV33 BK: тонер для imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i / 2530/2530i TONEP C-EXV32 BK: тонер для imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i				
Некоторые изображения были смоделированы для большей наглядности. Все данные основаны на стандартных методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon. Настоящая брошюра и технические характеристики продуктов были разработаны до даты выпуска продуктов в продажу. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и © Все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах.					



**ООО "Канон Рус"**  
Россия, 109028  
Москва,  
Серебряническая наб., 29  
тел.: +7 (495) 258-5600  
телефакс: +7 (495) 258-5601  
http://www.canon.ru

Russian Edition  
© Canon Europa N.V., 2010 г.

**Санкт-Петербургский филиал ООО "Канон Рус"**  
Россия, 191186  
Санкт-Петербург,  
Вольский переулок, 3А, литер А  
Бизнес-центр «Северная столица»  
тел.: +7 (812) 449-5500  
телефакс: +7 (812) 449-5511  
адрес эл. почты: spb.info@canon.ru

**Canon North-East Oy**  
Nuoralahdentie 24, P.O. Box 46,  
FIN-00351, Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 544 00  
Fax +358 10 544 10  
http://www.canon.ru

**Представительство в Киеве**  
Украина, 01030  
Киев, ул. Мечникова, 2А  
Бизнес-центр "Парус"  
тел.: +38 (044) 490-2595  
телефакс: +38 (044) 490-2598  
адрес эл. почты: post@canon.ua  
http://www.canon.com.ua

**Представительство в Алматы**  
Казахстан, 050059  
Алматы, пр. Аль Фараби, 5  
Бизнес-центр «Нурулы тау»  
тел.: +7 (3272) 77-7795  
телефакс: +7 (3272) 77-7795  
http://www.canon.kz

